Dichtmasse abtupfbar

Vielseitig einsetzbare, abtupfbare nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse.

Hautbildung nach wenigen Minuten
Bei Beschädigung der Fuge erneuert sich die Oberflächenhaut

Bleibt dauerklebrig, härtet nicht aus und läuft nicht ab

Hohe Materialverträglichkeit
Chrom, Lack und Gummi werden nicht angegriffen

Kein Verspröden



Chemische Basis	Polyisobutylen
Farbe	Schwarz
Geruch/Duft	Charakteristisch
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +100 °C
Beständigkeit gegen	Wasser, Wasserlaugen, Alterung
Flammpunkt min.	-25 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Nein
UV-Beständigkeit	Sehr gut

Art.-Nr. 0890 100 043
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Einsetzbar zum Einbau von Fenstern im Caravan-, Waggon-, Containerbau sowie im Wohnwagen-, Reisemobil-, Nutzfahrzeug-, Schiffs- und Apparatebau. Geeignet zur Abdichtung von Gummi-Glas-Verbindungen in Autos, Bussen, Lastwagen von Schiebedachsystemen, Oberlichtern, Service- und Gepäckraumtüren, Lüftungsanlagen, Sonnenkollektoren, gewölbten Verbindungen, Griffen, Leisten, Konsolen, Rissen, Übergängen, Überlappungen, Schraubverbindungen, Dachsystemen, Verblendungsstreifen, Markisenschienen, Fenstern, Lichtkuppeln sowie unter Abdeckleisten.

Anleitung

Die abzudichtenden Stellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Dichtmasse in die Fugen, Rillen, Spalten usw. einspritzen und verstreichen. Überschüssiges Material kann schon nach kurzer Ablüftzeit mit sich selbst oder einem Karosserie-Dichtband abgetupft werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Nicht geeignet für Dehnungsfugen.

CL01_3003020401, Rev: 0.457, Stand: 07. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3003020401, Rev: 0.457, Stand: 07. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen