VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs

Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich




- Fixiert sich mit einer Vierteldrehung sofort und sicher.
- Die kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene gewährleistet einen passgenauen Sitz und ermöglicht ein einfaches sowie präzises Ausrichten in der Montageschiene.
- Die einhändige Montage erleichtert die Installation deutlich und bietet besonders bei Arbeiten auf der Leiter einen spürbaren Komfortgewinn.
- Bei allen Systemfix-41-Modellen ermöglichen Abhängungen mit Gewindestangen die sichere Realisierung großer Abhängehöhen.

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Länge (L)	38 mm
Breite (B)	38 mm
Materialstärke (t_1)	3 mm
Passend für Montageschiene	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Verbindungsteil	POM - Polyoxymethylen



Stärke (t_2)	**Gewindeart x Nenndurchmesser (G)**	**Gewicht**	**Art.-Nr.**	**VE**
6 mm	M6	53 g	**0862 104 000**	25
6 mm	M8	55,7 g	**0862 104 001**	25
8 mm	M10	61 g	**0862 104 002**	25
9 mm	M12	64 g	**0862 104 003**	25

CL01_8001051302, Rev: 0.464, Stand: 25. 09. 2026

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Anleitung



Varifix-Systemfix 41 wird eingesteckt und durch eine 1/4 Umdrehung fixiert



Gewindestange eindrehen



Mutter eindrehen und anziehen



Durch das Eindrehen der Gewindestange ist eine Höhenregulierung möglich

Leistungsnachweis

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	VARIFIX C-Montageschiene 41/41 Materialstärke 2.5 mm 5 STK x 2 m	**0862 001 006**

CL01_8001051302, Rev: 0.464, Stand: 25. 09. 2026