Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Kugelhahn für ein einfaches, kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Druckluft-Zufuhr inklusive der Möglichkeit, im ausgeschalteten Zustand abzuschließen



- Durch einen geschlossenen Kugelhahn können bei längerem Stillstand Leckverluste an den nachfolgenden Komponenten verhindert werden
- Der integrierte Schalldämpfer sorgt für eine reduzierte Lautstärke beim Entlüften des Systems
- Mithilfe eines Vorhängeschlosses kann der Kugelhahn abgeschlossen werden, wodurch versehentliche Öffnungen des Systems vermieden werden können
- Durch das modulare System lässt sich der Kugelhahn einfach in die Wartungseinheit integrieren
- Das 3/2 Wegesitzventil wird durch einen Knebel betätigt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen
- Durch die kompakte Blockbauweise wird nur wenig Platz benötigt

Baugröße	2 (1/2 Zoll)
Betriebsdruck min./max.	1,5-16 bar
Durchflussleistung	11000 l/min
Anschlussgewinde	1/2 Zoll

Art.-Nr. 0699 004 120
VE: 1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stecknippel Serie 2000	**0699 100 612**
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar	**0699 004 12**
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler	**0699 004 121**
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler	**0699 004 122**
Wandhalterung	**0699 004 124**
Verbindungsstück	**0699 004 128**

CL01_2012030519, Rev: 0.83, Stand: 02. 12. 2024