Weichwachs

Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.

- Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
- Farbtöne sind untereinander mischbar dadurch bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen
- Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen
- Kostengünstige und einfache Reparaturvariante anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche



Abbildung ähnlich

Tropfpunkt min.	74 °C
Tropfpunkt Bedingung	nach DIN 51801
Verarbeitungszeit min.	2 min
Verarbeitungszeit max.	3 min
Erweichungspunkt	66 °C
Erweichungspunkt Bedingung	nach ISO 2207
Flammpunkt min.	80 °C
Wasserlöslich	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	4 Jahre
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur

Chemische Basis	Farbe	Art.-Nr.	VE
	Buche, Lärche	**0890 403 234**	5
Wachs	Ahorn, mittel-rötlich	**0890 403 205**	5
Wachs	Ahorn, natur	**0890 403 203**	5
Wachs	Birnbaum, dunkel	**0890 403 213**	5
Wachs	Birnbaum, mittel	**0890 403 212**	5
Wachs	Braun	**0890 403 216**	5
Wachs	Buche, dunkel	**0890 403 209**	5
Wachs	Buche, mittel	**0890 403 206**	5
Wachs	Eiche, bräunlich	**0890 403 235**	5
Wachs	Eiche, dunkel	**0890 403 215**	5
Wachs	Eiche, hell	**0890 403 210**	5
Wachs	Eiche, rustikal	**0890 403 214**	5
Wachs	Erle, mittel	**0890 403 208**	5
Wachs	Farblos	**0890 403 202**	5
Wachs	Kastanienbraun	**0890 403 236**	5
Wachs	Kiefer	**0890 403 204**	5
Wachs	Kirschbaum, mittel	**0890 403 211**	5
Wachs	Mahagoni, dunkel	**0890 403 241**	5
Wachs	Mahagonibraun	**0890 403 218**	5
Wachs	Mooreiche	**0890 403 219**	5
Wachs	Nussbaum, antik	**0890 403 240**	5

CL01_3006130903, Rev: 0.318, Stand: 10. 10. 2026

Chemische Basis	Farbe	Art.-Nr.	VE
Wachs	Nussbaum, mittel	**0890 403 217**	5
Wachs	Palisander	**0890 403 237**	5
Wachs	Reinweiß RAL 9010	**0890 403 201**	1/5
Wachs	Sen Esche	**0890 403 207**	5
Wachs	Tiefschwarz	**0890 403 220**	5

Details/Anwendung

Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.

Anleitung

Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermaterialien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Hinweis

- Für den Innenbereich geeignet.
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Deshalb sollte für eine unauffällige Retuschierung immer mit mehreren Wachsfarben gearbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kunststoff-Hobel 115 mm x 42 mm	**0890 305 30**

CL01_3006130903, Rev: 0.318, Stand: 10. 10. 2026