
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A4

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.



Werkstoff	Edelstahl A4
Festigkeitsklasse	70
Oberfläche	Blank
Normen	DIN 603
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Vierkantbreite (V)	Vierkanthöhe (f)	Art.-Nr.	VE
M5	16 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 16**	200
M5	20 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 20**	200
M5	25 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 25**	200
M5	30 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 30**	200
M5	35 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 35**	200
M5	40 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 40**	200
M5	50 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 50**	200
M5	70 mm	13,55 mm	3,3 mm	5,48 mm	4,1 mm	**0076 5 70**	200
M6	12 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 12**	200
M6	16 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 16**	200
M6	20 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 20**	200
M6	25 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 25**	100
M6	30 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 30**	100
M6	35 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 35**	100
M6	40 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 40**	100
M6	45 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 45**	100
M6	50 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 50**	100
M6	60 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 60**	100
M6	70 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 70**	100
M6	80 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 80**	100
M6	90 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 90**	200
M6	100 mm	16,55 mm	3,88 mm	6,48 mm	4,6 mm	**0076 6 100**	100
M8	16 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 16**	100
M8	20 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 20**	100
M8	25 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 25**	100
M8	30 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 30**	100
M8	35 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 35**	100
M8	40 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 40**	100
M8	45 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 45**	100
M8	55 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 55**	100
M8	60 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 60**	100

CL01_3511030401, Rev: 0.393, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurch-messer (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurch-messer (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Vierkantbreite (V)	Vierkanthöhe (f)	Art.-Nr.	VE
M8	70 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 70**	100
M8	80 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 80**	100
M8	90 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 90**	100
M8	100 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 100**	100
M8	110 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 110**	100
M8	120 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 120**	100
M8	130 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 130**	100
M8	140 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 140**	100
M8	150 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	**0076 8 150**	100
M10	20 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 20**	100
M10	25 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 25**	100
M10	30 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 30**	100
M10	40 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 40**	100
M10	45 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 45**	100
M10	50 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 50**	100
M10	60 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 60**	50
M10	80 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 80**	50
M10	90 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 90**	50
M10	110 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 110**	50
M10	120 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 120**	50
M10	140 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 140**	50
M10	150 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	**0076 10 150**	50
M12	25 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 25**	50
M12	35 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 35**	50
M12	40 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 40**	50
M12	45 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 45**	50
M12	50 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 50**	50
M12	60 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 60**	50
M12	70 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 70**	50
M12	80 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 80**	50
M12	90 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 90**	50
M12	100 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 100**	50
M12	110 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 110**	50
M12	120 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 120**	50
M12	140 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,75 mm	**0076 12 140**	50
M16	50 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0076 16 50**	50
M16	60 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0076 16 60**	50
M16	70 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0076 16 70**	25
M16	100 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0076 16 100**	50
M16	140 mm	38,8 mm	8,95 mm	16,7 mm	12,9 mm	**0076 16 140**	50

Details/Anwendung

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.

CL01_3511030401, Rev: 0.393, Stand: 10. 10. 2026

WÜRTH



CL01_3511030401, Rev: 0.393, Stand: 10. 10. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen