
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I12I, blank

Normen	DIN 934
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	I12I
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M6	5 mm	SW10	**0324 899 06**	1000
M8	6,5 mm	SW13	**0324 899 08**	1000
M10	8 mm	SW17	**0324 899 10**	500
M12	10 mm	SW19	**0324 899 12**	250
M14	11 mm	SW22	**0324 899 14**	200
M16	13 mm	SW24	**0324 899 16**	100
M20	16 mm	SW30	**0324 899 20**	100
M24	19 mm	SW36	**0324 899 24**	50
M30	24 mm	SW46	**0324 899 30**	25

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.

- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

CL01_3512120181, Rev: 0.395, Stand: 08. 09. 2026