TAP Tragankerplatte für TA 30 und TA 100

Die TAP ermöglicht die einfache Leitungsverlegung auf Metall, Holz oder Gips – flexibel, sicher und werkzeuglos kombinierbar mit TA und TB.

Tragankerplatte zur Befestigung auf unterschiedlichen Untergründen (Metall, Holz, Gips) durch Anschrauben oder Nieten. Aufnahme für TA Traganker und TB Trassenbügel für Kabel-, Rohr- und Schlauchmontage.



Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 85 °C
Farbe	Hellgrau
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Werkstoff	Art.-Nr.	VE
PA 6 - Polyamid	**9501 023 854**	100
PP - Polypropylen	**9501 023 853**	100

Details/Anwendung

Das System eignet sich für die trassenförmige Leitungsverlegung auf und unter Putz, bietet sicheren Halt auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen und ermöglicht eine mehrlagige Installation ohne Gipsarbeiten.

Anleitung

TA von unten durch die mittlere Öffnung der TAP stecken
TAP anschrauben oder nieten
TB aufrasten
Kabel/Rohre/Schläuche einlegen
TB mit Daumen festdrücken

CL01_5504022103, Rev: 0.28, Stand: 10. 10. 2026