Einnietmutter mit Flachkopf


Stahl verzinkt, blau passiviert mit Flachkopf



- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden und bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren.
- Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet.
- Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung.
- Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig.
- Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde.
- Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung.

ZEBRA QUALITY

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Kopfdurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Länge (l_1)	Kopfhöhe (k_1)	Klemmbereich min./max. (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	11 mm	7 mm	12 mm	1 mm	0,3-3 mm	**0948 35 20**	100
M8	16 mm	11 mm	16 mm	1,5 mm	0,5-3 mm	**0948 38 25**	100
M8	16 mm	11 mm	18,5 mm	1,5 mm	3-5,5 mm	**0948 38 40**	100
M10	19 mm	13 mm	22 mm	2 mm	3-4,5 mm	**0948 310 40**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Besonders gut geeignet zur Erreichung hoher Drehfestigkeit in weichen Materialien, wie z.B. Aluminium, Holz, Kunststoff usw.

Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0948 35 20	Akku-Einnietmutterngerät ANG 310 1 STK 2.0 Ah	**0700 948 6**

CL01_3513020104, Rev. 0.387, Stand: 23. 09. 2026