VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel



- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche ist rundum geschliffen und verchromt
- Greifflächen sind gezahnt
- Eingelegtes Gelenk

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt
ISO	5745
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.	0714 01 596	0714 01 579	0714 01 578	0714 01 577
VE	1/10	1	1	1
Länge (L)	160 mm	160 mm	200 mm	200 mm
Länge Zoll (L)	6-1/2 in	6-1/2 in	8-1/4 in	8-1/4 in
Backenlänge (L3)	46 mm	50 mm	72 mm	76 mm
Backenbreite (W3)	16,5 mm	16,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Backendicke (T1)	9 mm	9 mm	9,5 mm	9,5 mm
Winkel der Backen	40 Grad		40 Grad	
Backenspitzenbreite (W4)	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Backenspitzendicke (T2)	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm

Leistungsnachweis

1000 V

CL01_6022020202, Rev: 0.382, Stand: 04. 07. 2026