Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

TE Superseal 1.5 Series



- Crimpzange für die ausschließliche Verarbeitung der Kabelverbinder Art.-Nr. 055899579 - 055899584 in Verbindung mit Einzelleitungsdichtungen.
- Zwei Crimpstellen: 0,35–0,5 mm² und 0,75–1,5 mm²

Verbindertyp	TE Super Seal
Drahtquerschnitt min./max.	0,35-1,5 mm²
Anzahl Crimpstellen	2 STK
Kontaktaufnahme (Locator)	Ja
Länge (L)	190 mm
Werkstoff Griff	Kunststoff
Werkstoff	Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert

Art.-Nr. 0714 107 130
VE: 1



Werkzeug öffnen und Kontaktaufnahme bis zum Endpunkt nach vorne drücken. Kabelverbinder bis zum Anschlag einstecken.



Kontaktaufnahme loslassen. Kabelverbinder ist optimal positioniert.



Werkzeug schließen, bis Ratsche entriegelt.



Werkzeug öffnen und Kontakt entnehmen. Vorschriftsmäßige Vercrimpung!

CL01_6022070210, Rev: 0.275, Stand: 29. 09. 2026