
# ABC Schnellsteckkupplung gerade

**Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen**

- Steckbar
- Wiederlösbar

| | |
|---|---|
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |




| Art.-Nr. | 0885 620 044 | 0885 600 205 | 0885 600 206 | 0885 600 207 |
|---|---|---|---|---|
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Außendurch-messer Rohr (T)** | | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| **Rohrwandstärke (T)** | | 1 mm | 1 mm | 1,5 mm |
| **Typbezeichnung (S)** | Regular - Regular | | | |
| **Länge (L)** | 45,2 mm | 42,2 mm | 44,5 mm | 53,5 mm |
| **Werkstoff** | | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| **Werkstoff Gehäuse** | PA - Polyamid | | | |
| **Werkstoff Dich-tung** | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM | | | |
| **Betriebsdruck max.** | 12,5 bar | | | |

## Details/Anwendung

**Für Kunststoffrohre nach:**

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844

CL01_6502031323, Rev: 0.236, Stand: 02. 12. 2024

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0885 620 044 | Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Klemmbereich min./max. 19-60 mm | **0714 02 18** |
| | ABC Schnellsteckkupplung gerade | **0885 620 001** |
| | ABC Schnellsteckkupplung gerade | **0885 620 002** |
| | ABC Schnellsteckkupplung gerade | **0885 620 004** |
| | ABC Schnellsteckkupplung gerade | **0885 620 005** |
| | ABC Prüfanschluss | **0885 620 014** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade | **0885 620 024** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade | **0885 620 035** |
| | ABC Verschlussstopfen | **0885 620 110** |