Reduktion Polyamid metrisch nach EN 60423

- Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße.
- Made in Germany.

Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja



Abbildung ähnlich

Anschlussgewinde	Anschlussgewinde (nach Reduktion)	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Schlüsselweite	Art.-Nr.	VE
M20 x 1,5	M12 x 1,5 mm	8 mm	24 mm	**0967 722 012**	100
M20 x 1,5	M16 x 1,5 mm	8 mm	24 mm	**0967 722 016**	100
M25 x 1,5	M20 x 1,5 mm	8 mm	29 mm	**0967 722 520**	100
M32 x 1,5	M25 x 1,5 mm	10 mm	36 mm	**0967 723 225**	50
M50 x 1,5	M40 x 1,5 mm	12 mm	55 mm	**0967 725 040**	10

ORSY-lagerfähig

CL01_5504070502, Rev: 0.1231, Stand: 23. 04. 2026