Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6



Robustes Polyurethan, verstärktes PA und Knick- und Biegeschutz und Rollenbügel sorgen für hohe Langlebigkeit im Nutzfahrzeugbereich

- Hochwertige 15-polige Stecker für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen
- Optimaler Schutz vor extremen Temperaturen, geeignet für den Einsatz in sehr kalten und heißen Umgebungen
- Gefertigt aus robustem Polyurethan, das für seine hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität bekannt ist
- Verstärkte Stecker aus PA für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit
- Erfüllt die strengen Anforderungen der ISO-Normen, um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten
- Integrierter Knick- und Biegeschutz für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz
- Entwickelt für den Einsatz in Nutzfahrzeugen mit 24-V-Ausrüstung, ideal für Zugfahrzeuge, Auflieger und Anhänger
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt

Arbeitslänge	4 m
Ausziehbare Länge max.	5,2 m
Schnittlänge	6 m
Stecker	2 x 15-polig 24V
Wendeldurchmesser	58 mm
Einsatztemperatur min./ max.	-40 bis 105 °C
Kabelnennquerschnitt	10 x 1,5 mm^2 + 3 x 2,5 mm^2 + 2 x 1,5 mm^2
Ausführung	Mit Knickschutz, Mit Biegeschutzspirale aus PA6
Werkstoff Leitung	PUR
Werkstoff Stecker	PA verstärkt
Farbe Kabel	Schwarz
Normen	ISO 12098 ISO 4141-1 ISO 4141-2 ISO 4141-3 ISO 4141-4 ISO 4091
ADR-Zulassung	Ja
Euro 6 Zulassung	Ja
Nennspannung	24 V

Art.-Nr. 5812 015 040
VE: 1

Details/Anwendung

Ideal für den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich.

CL01_6501010114, Rev: 0.53, Stand: 20. 11. 2025





Hinweis

Begriffserklärungen

- EBS = Elektronisches Bremssystem
- GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport
- ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport

CL01_6501010114, Rev: 0.53, Stand: 20. 11. 2025