
Geschossverbinder für Zuganker zweiteilig

Speziell entwickelt zur Zugverankerung im Etagenstoß beim Holzrahmenbau bzw. Holztafelbau



- Optimale Aufnahme der Zugkräfte im Etagenstoß in Verbindung mit 2 Rückenplatten
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Hohe Zugtragfähigkeiten

Typbezeichnung	GSV 353
Breite	40 mm
Höhe	353 mm
Stärke	3 mm
Anzahl Löcher	8 STK
Lochdurchmesser	6,5 mm
Zulassung	ETA-14/0274



Art.-Nr. 5392 000 310
VE: 10

Details/Anwendung

- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Geschossverbinder erfolgt auf der Baustelle mittels selbstbohrenden pias® Schrauben an den beiden Enden der Rückenplatten





Zugverankerung Geschossstoß mit außenseitige Beplankung



Zugverankerung Geschossstoß ohne außenseitige Beplankung

CL01_1004014303, Rev: 0.194, Stand: 15. 11. 2024

Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 40 x 340 x 3 mm	**5392 000 304**
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 40 x 440 x 3 mm	**5392 000 305**
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 40 x 540 x 3 mm	**5392 000 306**
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 60 x 340 x 3 mm	**5392 000 307**
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 60 x 440 x 3 mm	**5392 000 308**
Rückenplatte für Zuganker zweiteilig 60 x 540 x 3 mm	**5392 000 309**
Kammnagel/Ankernagel 4 x 60 mm	**0681 940 060**
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head 5 x 60 mm	**0153 350 060**
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert 6.3 x 19	**0214 63 19**

CL01_1004014303, Rev: 0.194, Stand: 15. 11. 2024