
Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb nach WN 112, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze

AW-Antriebssystem

- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	C



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	9,5 mm	6,8 mm	2,5 mm	AW10	**0112 535 95**	1000
3,5 mm	13 mm	6,8 mm	2,5 mm	AW10	**0112 535 13**	1000
3,5 mm	16 mm	6,8 mm	2,5 mm	AW10	**0112 535 16**	1000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	AW20	**0112 539 13**	1000
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	AW20	**0112 539 16**	1000
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	AW20	**0112 539 19**	1000
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	AW20	**0112 539 25**	1000
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,8 mm	AW20	**0112 539 38**	1000
4,2 mm	16 mm	8,1 mm	3,1 mm	AW20	**0112 542 16**	1000
4,2 mm	19 mm	8,1 mm	3,1 mm	AW20	**0112 542 19**	1000
4,2 mm	25 mm	8,1 mm	3,1 mm	AW20	**0112 542 25**	1000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 16**	1000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 19**	1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 25**	1000
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 32**	1000
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 38**	500
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 50**	500
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 60**	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,3 mm	AW25	**0112 548 70**	100

ORSY-lagerfähig

CL01_3502010603, Rev: 0.423, Stand: 26. 06. 2026

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7