Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen

Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung

- Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)
- Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)
- Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen ≤45°



- Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit herausragender Alterungsbeständigkeit
- Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle bieten Zugentlastung und gleichen Bauteilbewegungen optimal aus
- Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020 sorgt für maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen

Trägermaterial	Tyvek®/PE-HD
Klebstoffbasis	Acrylat
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Max. 6 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 004**	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 008**	1/10
1-fach	12-15 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 012**	1/10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 015**	1/10
1-fach	22-25 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 022**	1/10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	**5394 110 025**	1/10
1-fach	32-40 mm	230 mm	230 mm	**5394 110 032**	1/4
1-fach	40-55 mm	230 mm	230 mm	**5394 110 040**	1/4
1-fach	50-72 mm	230 mm	230 mm	**5394 110 050**	1/4
1-fach	72-90 mm	230 mm	230 mm	**5394 110 072**	1/4
1-fach	90-100 mm	320 mm	320 mm	**5394 110 090**	1/4
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	**5394 110 100**	1/4
1-fach	125-140 mm	320 mm	320 mm	**5394 110 125**	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 110 150**	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	**5394 110 180**	1/4
1-fach	200-220 mm	420 mm	420 mm	**5394 110 200**	1/4
1-fach	230-250 mm	580 mm	580 mm	**5394 110 230**	1/4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	**5394 110 250**	1/4
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	**5394 111 100**	1/4

CL01_1001030501, Rev: 0.358, Stand: 10. 10. 2026

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach für Schrägen	125-150 mm	350 mm	350 mm	**5394 111 125**	1/4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 111 150**	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	**5394 112 004**	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	**5394 112 008**	1/10
2-fach	12-15 mm	230 mm	230 mm	**5394 112 012**	1/4
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	**5394 112 015**	1/10
2-fach	40-55 mm	320 mm	320 mm	**5394 112 040**	1/4
6-fach	4-11 mm	230 mm	230 mm	**5394 116 004**	1/4
6-fach	16-25 mm	320 mm	320 mm	**5394 116 016**	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP-Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP-Dampfbremsen und -sperren, WÜTOP-Fassadenbahnen sowie durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich.





Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die WÜTOP-Luft- und Winddichtmanschette ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP-Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP-Dampfbremsen, -sperren und WÜTOP-Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden.

CL01_1001030501, Rev: 0.358, Stand: 10. 10. 2026

Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**

CL01_1001030501, Rev: 0.358, Stand: 10. 10. 2026