Transportpad

Einseitig selbstklebende Schaumstoffpads zum sicheren und geschützten Stapeln, Lagern oder Transportieren von schutzbedürftigen Oberflächen



Sicherer Transportschutz

Durch die Aufbringung der Abstandshalter auf empfindliche Oberflächen vor dem Transport, werden Scheuerstellen oder Kratzer verhindert.

Keine Kleberückstände

Durch die einseitig schwache Klebung können die Abstandshalter wieder leicht entfernt werden und hinterlassen keine Kleberückstände oder Verfärbungen auf dem Untergrund. Die Pads haften auf fast allen Untergründen und sind auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen.

Sauberkeit der Oberfläche

Durch die geschlossene Oberfläche können diese Pads nicht verschmutzen. Dadurch können keine Verkratzungen an der Oberfläche entstehen wie es z. B. bei Verwendung von Decken, Schaumstoffmatten o.ä. möglich ist.

Einzeln geschittene Pads in verschiedenen Abmessungen ermöglichen ein einfaches und schnelles Handling

Werkstoff	PE-Schaumstoff
Klebstoffbasis	Acrylat
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 50 °C
Reißdehnung/Bedingung	100 %/nach ISO 1926
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde
UV-Beständigkeit	Nein

Farbe	Länge x Breite x Höhe (L x B x H)	Dichte/Bedingung	Ausführung	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	40 x 40 x 10 mm	33 kg/m³/nach DIN EN ISO 845	Hart	**0875 850 112**	3000
Anthrazit	40 x 40 x 25 mm	33 kg/m³/nach DIN EN ISO 845	Hart	**0875 850 113**	1500
Weiß	40 x 40 x 10 mm	33 kg/m³/nach DIN EN ISO 2811-2	Weich	**0875 850 110**	3000
Weiß	40 x 40 x 25 mm	33 kg/m³/nach DIN EN ISO 845	Weich	**0875 850 111**	1500

CL01_3004011101, Rev: 0.268, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Ob im Metallbau, Glasbau, Kunststoffbau, Holz- und Keramikbau, die Pads sind immer und überall einsetzbar, wo Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz erforderlich ist.
Die rutschfesten und polsternden Abstandhalter eigenen sich ideal für den sicheren Transport sowie geschütztes Stapeln und Lagern von Teilen mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Fensterprofilen, Glasscheiben, Korpusteilen, Fachböden, Türblättern, Stein- oder Metallplatten, usw.







Anleitung

Die zu beklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Vor der Verwendung der Transportpads sollten diese auf den jeweiligen Oberflächen getestet werden.

Hinweis

- Pads dürfen keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden
- Nicht geeignet für mit Lacken auf Nitrocellulosebasis lackiert Oberflächen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004011101, Rev: 0.268, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen