Doppelgelenkzange

Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen

Durchgang an sehr engen Stellen
Sehr schlanke Bauweise

Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung
Spezielles Doppelgelenk


Optimaler Korrosionsschutz
Mattverchromte Ausführung

Rutschfeste PVC-Griffhüllen





Backendicke (T1)	10 mm
Backenspitzenbreite (W4)	4,5 mm
Backenbreite (W3)	17 mm
Backenspitzendicke (T2)	3 mm
Werkstoff Griff	Polyvinylchlorid



Länge (L)	Länge Zoll (L)	Backenlänge (L3)	Ausführung	Winkel der Backen	Art.-Nr.	VE
330 mm	13 in	65 mm	Abgewinkelt	45 Grad	**0715 02 62**	1
340 mm	13-1/2 in	70 mm	Gerade		**0715 02 61**	1

Details/Anwendung

Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen
Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten
Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen



CL01_6022020105, Rev: 0.314, Stand: 03. 12. 2024