Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)

Automatische Reduzierung des Netzdrucks auf 7 bar Arbeitsdruck

Stufenlose Feinregulierung einstellbar

Sprühluft- und Materialmenge unabhängig voneinander regelbar

2-Stufen-Abzug

Materialvorschub durch Teleskopzylinder, dadurch kein Eindringen von Druckluft in die Kartusche möglich



Lieferumfang:

- 10 Kunststoffdüsen für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für Standard-Dichtmassen
- 1 Anschlussnippel 1/4 Zoll

Geeignet für	310 ml - Kartusche
Länge	350 mm

Art.-Nr. 0891 628 6
VE: 1

Hinweis

Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen mit dieser Pistole liegt der maximale Arbeitsdruck bei 7 bar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Auftragsdüse für Kunststoffkartuschen 310 ml	**0891 628 612**

CL01_3003100104, Rev: 0.383, Stand: 30. 07. 2026