# Fassadenbaubohrer WN Typ RN

## Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°

- Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)






| | |
|---|---|
| Spannutlänge (l2) | 30 mm |
| Sonstige Norm | Werksnorm |
| Standzeit | ●●○○ |
| Bohrgeschwindigkeit | ●●○○ |
| Geeignet für Bohrmaschine | ●●○○ |
| Bohrverhalten | ●●○○ |
| Vielseitigkeit | ●●○○ |

| **Art.-Nr.** | **0627 45 150** | **0627 53 180** | **0627 532 00** | **0627 55 200** | **0627 57 98** | **0627 57 127** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| **Durchmesser (d)** | 4,5 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,5 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
| **Länge (l1)** | 150 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 98 mm | 127 mm |
| **Schneidstoff** | HSS | HSS | | HSS | HSS | HSS |
| **Typbezeichnung** | RN | RN | RN | RN | RN | RN |
| **Oberfläche** | Vaporisiert | Vaporisiert | | Vaporisiert | Vaporisiert | Vaporisiert |
| **Spitzenwinkel** | 120 Grad | 120 Grad | 118 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad |
| **Zu bearbeitender Werkstoff** | Stahl | Stahl | | Stahl | Stahl | Stahl |
| **Geeignet für Festigkeit max.** | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² |
| **Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)** | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ |

| **Art.-Nr.** | **0627 57 152** | **0627 57 180** | **0627 57 200** | **0627 58 150** | **0627 58 180** | **0627 62 200** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Durchmesser (d)** | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6,2 mm |
| **Länge (l1)** | 150 mm | 180 mm | 200 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
| **Schneidstoff** | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | Stahl |
| **Typbezeichnung** | RN | RN | RN | RN | RN | Fasadenbaubohrer WN |
| **Oberfläche** | Vaporisiert | Vaporisiert | Vaporisiert | Vaporisiert | Vaporisiert | Blau angelassen |
| **Spitzenwinkel** | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 118 Grad |
| **Zu bearbeitender Werkstoff** | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
| **Geeignet für Festigkeit max.** | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² | 1000 N/mm² |
| **Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)** | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●○○○ | ●●○○ |

CL01_7501010101, Rev: 0.344, Stand: 25. 09. 2026

## Details/Anwendung

Für Stahl



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen