LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar und erlaubt Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben (Deckenstrahler)

- Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Kofferdesign mit Tragegriff für bequemes und schnelles Transportieren
- LED-Panel mit hocheffizienten LED Modulen
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast (bis 150 km/h)
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F bzw. Ölflex 540P in gelber Signalfarbe
- Made in Germany



Abbildung ähnlich

Dimmable

Lieferumfang

POWERCASE, abnehmbare Zuleitung mit IP68 Netzstecker und Potentiometer, Adapter für DIN-Zapfen Aufnahme, DIN-Zapfen, Husse

Ausführung	Schaltbox (1-100%)
Farbtemperatur	5000 K
Schutzart IP Leuchte	IP 65
Schutzart IP Steuereinheit	IP 67
Schlagfestigkeit	IK08
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5 mm^2
Kabeltyp 2	Ölflex 540P 7G1 mm^2
Leitungslänge	10 m
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Nennspannung min./max.	220/240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68
Schutzart IP Stecker	IP 68
Energieeffizienzklasse	D

Typbezeichnung	Lichtstrom	Lampenlichtstrom	Leistung	Betriebstemperatur min./max.	Breite x Höhe x Tiefe	Art.-Nr.	VE
POWERCASE L	100000 lm	106000 lm	775 W	-20 bis 35 °C	884 x 137 x 949 mm	**0981 180 861**	1
POWERCASE M	59000 lm	60000 lm	376 W	-20 bis 40 °C	705 x 125 x 695 mm	**0981 180 860**	1

CL01_20010201170, Rev: 0.106, Stand: 27.03.2026

Details/Anwendung

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.



Lichtaustritt nach unten (gerade)



Lichtaustritt nach unten (30°)



Lichtaustritt nach oben (30°)



Lichtaustritt nach oben (gerade)



Abnehmbare Zuleitung mit IP68 Netzstecker und Potentiometer (stufenlos dimmbar)



Öffnungen für Abhängebänder





Anleitung

Montage

- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Hinweis

POWERCASE L: Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten	0981 102 1

CL01_20010201170, Rev: 0.106, Stand: 27.03.2026