
Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

DIN	6799
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Phosphatiert
RoHS-konform	Ja
Form	RA





Passend für Nutdurchmesser	Passend für Wellen min./max.	Innendurchmesser (d_1)	Außendurch-messer (d_2)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
1,2 mm	1,4-2 mm	1,01 mm	3,25 mm	0,3 mm	**0490 12**	100
1,5 mm	2-2,5 mm	1,28 mm	4,25 mm	0,4 mm	**0490 15**	100
1,9 mm	2,5-3 mm	1,61 mm	4,8 mm	0,5 mm	**0490 19**	100
2,3 mm	3-4 mm	1,94 mm	6,3 mm	0,6 mm	**0490 23**	100
3,2 mm	4-5 mm	2,7 mm	7,3 mm	0,6 mm	**0490 32**	100
4 mm	5-7 mm	3,34 mm	9,3 mm	0,7 mm	**0490 40**	100
5 mm	6-8 mm	4,11 mm	11,3 mm	0,7 mm	**0490 50**	100
6 mm	7-9 mm	5,26 mm	12,3 mm	0,7 mm	**0490 60**	100
7 mm	8-11 mm	5,84 mm	14,3 mm	0,9 mm	**0490 70**	100
8 mm	9-12 mm	6,52 mm	16,3 mm	1 mm	**0490 80**	100
9 mm	10-14 mm	7,63 mm	18,8 mm	1,1 mm	**0490 90**	100
10 mm	11-15 mm	8,32 mm	20,4 mm	1,2 mm	**0490 100**	50
12 mm	13-18 mm	10,45 mm	23,4 mm	1,3 mm	**0490 120**	25
15 mm	16-24 mm	12,61 mm	29,4 mm	1,5 mm	**0490 150**	50
19 mm	20-31 mm	15,92 mm	37,6 mm	1,75 mm	**0490 190**	50
24 mm	25-38 mm	21,88 mm	44,6 mm	2 mm	**0490 240**	50

CL01_3516080210, Rev. 0.345, Stand: 20. 05. 2026