ABC Schnellsteckverbinder T-Form


Mit Montageclip

Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen

- Steckbar
- Wiederlösbar



Typbezeichnung (S)	Regular (3x)
Länge (L)	27 mm
Länge 2 (L2)	26 mm
Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kaut-schuk-EPDM
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
Betriebsdruck max.	12,5 bar



Art.-Nr. 0885 620 374
VE: 2

Details/Anwendung

Für Kunststoffrohre nach:

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844



Demontage, Schritt 1



Demontage, Schritt 2

CL01_6502031313, Rev: 0.234, Stand: 27. 06. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0885 620 374	Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Länge 165 mm Klemmbereich min./max. 19-60 mm	**0714 02 18**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade Länge 4 mm Rohrwandstärke 1 mm Regular	**0885 620 001**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade Länge 8 mm Rohrwandstärke 1 mm Regular	**0885 620 002**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade Länge 11 mm Rohrwandstärke 1 mm Regular	**0885 620 004**
	ABC Schnellsteckkupplung gerade Länge 18 mm Rohrwandstärke 1.5 mm Regular	**0885 620 005**
	ABC Prüfanschluss	**0885 620 014**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Regular	**0885 620 024**
	ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Heavy Duty	**0885 620 035**
	ABC Verschlussstopfen Regular	**0885 620 110**