FLEXEN Kältekautschuk 2m Overlap

Für das Dämmen von Kälte- und Klimaanlagen.

Hochflexibel

Profi-Schrägschnitt
Optimale Verklebung der selbstklebenden Schläuche.

Achtung: Angegebene VE entspricht Laufmeter (VE=lfm)
Beispiel: 100 St. sind 100 Laufmeter



Werkstoff	Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe	Schwarz
Schlauchlänge	2 m
Haftsystem	Selbstklebend, überlappend
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 85 °C
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ min.	7000
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung	nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke x Länge	Wärmeleitfähigkeit λ	Art.-Nr.	VE
13 x 18 mm	13 mm x 100 m	0,036 W/(m*K)	**0869 913 218**	100
13 x 22 mm	13 mm x 84 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 222**	84
13 x 28 mm	13 mm x 76 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 228**	76
13 x 35 mm	13 mm x 60 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 235**	60
13 x 42 mm	13 mm x 40 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 242**	40
13 x 48 mm	13 mm x 36 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 248**	36
13 x 54 mm	13 mm x 32 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 254**	32
13 x 60 mm	13 mm x 30 m	0,037 W/(m*K)	**0869 913 260**	30
19 x 18 mm	19 mm x 60 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 218**	60
19 x 22 mm	19 mm x 50 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 222**	50
19 x 28 mm	19 mm x 40 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 228**	40
19 x 35 mm	19 mm x 32 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 235**	32
19 x 42 mm	19 mm x 28 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 242**	28
19 x 48 mm	19 mm x 24 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 248**	24
19 x 54 mm	19 mm x 22 m	0,037 W/(m*K)	**0869 919 254**	22

Hinweis

Achtung: Angegebene VE entspricht Laufmeter (VE=lfm) Beispiel: 100 St. sind 100 Laufmeter

CL01_8002080116, Rev: 0.265, Stand: 02. 12. 2024