Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

Zum Schutzgasschweißen von Stahl

Lagegespult	Ja
Gewicht	15 kg
Spulenart	Korbspule
Werkstoff	Niedriglegierter Stahl, 1.5125, 11MnSi6
Oberfläche	Verkupfert
Normen	EN 440 DIN 8559



Drahtdurchmesser (Ø)	Typbezeichnung	Nennstrom max.	Nennstrom min.	Art.-Nr.	VE
0,8 mm	G 3 Si 1/SG 2	120 A	70 A	**0982 008 01**	15
1 mm	G 3 Si 1/SG 2	180 A	120 A	**0982 010 01**	15
1,2 mm	G 3 Si 1/SG 2	300 A	170 A	**0982 012 01**	15

Werkstoffe für SG 2 und SG 3	
Baustähle	DIN 17100 St 33 – St 52.3
Rohrstähle	DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
Rohrstähle (warmfest)	DIN 17175 St 35.8; St 45.8
Kesselbleche	SEL HIV, 19 Mn5
Schiffbaustähle	SEL A-E, A32-E32, A36-E36
Feinkornbaustähle	DIN 17102 St.E 255 – St.E 380
Stahlguss	DIN 1681 GS-38 bis GS-52

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Korbspulenadapter K 300	**0982 01**

CL01_7001030105, Rev. 0.267, Stand: 22. 01. 2026