Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle


Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertanschluss (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.



- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle.
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluss.
- Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung.
- Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004.
- Material Riffeldolle: B 500 SP.
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461.
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.

P 1.01

Ausführung	Für statische Zwecke
Form	Schwertform
Schwertformat	70 x 110 x 8 mm
Trägerplattenformat	80 x 100 x 8 mm
Länge	368 mm
Typbezeichnung	Version T
Höhe	250 mm
Erforderliche Stabdübel	4 Stück, Durchmesser 10 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	100 x 80 mm
Länge Dolle (Beton)	250 mm
Durchmesser Dolle (Beton)	20 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung Träger	S 235 JR
Norm Werkstoff Träger	DIN EN 10025:2004
Werkstoffbezeichnung Fuß	B 500 SP
Oberfläche	Feuerverzinkt
Schichtdicke	55 µm
Norm Oberfläche	DIN EN ISO 1461
Nutzungsklasse	3
Empfohlene Einbetonierungstiefe min.	100 mm
Anzahl Teile	1 STK
Gewicht	1695 g



Art.-Nr. 0681 080 110
VE: 1 / 10

Details/Anwendung

Pfostenbefestigung bei leichten Konstruktionen.

CL01_1004011307, Rev: 0.276, Stand: 01. 09. 2026

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.

Einbetonierungsempfehlung: ca. 200mm

Geeignete Verbindungsmittel:

- Stabdübel: D = 10 mm; Rm ≥ 360N/mm^2
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360N/mm2

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Hinweis

Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.

CL01_1004011307, Rev: 0.276, Stand: 01. 09. 2026