Reifenmontagepastefett Cargo Spezial



Zur Montage und Demontage von allen Groß- und Schwerlastreifen wie z.B. LKW-, Landwirtschaft- und Industrie-Reifen (EM-Reifen).

Sehr hohe Gleitfähigkeit

- Geringer Kraft- und Zeitaufwand
- Erleichert die Montage- und spätere Demontagearbeit
- Sparsamer Materialverbrauch
- Reduktion von Maschinenverschleiß
- Schutz von Reifen und Felgenhorn

Die lange Ablüftzeit macht ein Nachfetten nicht erforderlich.

Gummi- und Felgenpflege

- Beugt gegen Risse und Reifenalterung vor
- Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)
- Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge

Auch bei Minustemperaturen bleibt das Material geschmeidig und frostsicher.

Physiologisch unbedenklich, pH-neutral und ohne Kontaktallergien für Reifenmonteure.

Silikonfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Bei der Einlagerung im Sommer wie im Winter bleibt der Reifenwulst geschmeidig und betriebsbereit.

Inhalt	4 l
Inhaltsgewicht	4 kg
Farbe	Gelb, Braun
Viskosität/Konsistenz	Pastös
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung, 5 °C bis 25 °C
Dichte	1,04 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-15 °C
Verarbeitungstemperatur max.	50 °C
pH-Wert	7-8
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 0890 123 404
VE: 1

CI01_3008020406, Rev: 0.281, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Zur Montage und Demontage von allen Groß- und Schwerlastreifen wie z.B. LKW-, Landwirtschaft- und Industrie-Reifen (EM-Reifen).

Anleitung

Vor der Montage von Neureifen sollte die Felge im Dichtbereich des Felgenhorns von alten Montagemittelresten gereinigt werden. Wir empfehlen hierfür unseren Bremsenreiniger Art.-Nr. 08901087. Losen Rost mittels einer Drahtbürste entfernen. Anschließend das Reifenmontagefett mit einem Pinsel oder Schwamm dünn auf dir Reifenwulste, das Felgenbett und den Schrägschulterring auftragen.

Hinweis

Nicht für die Montage von Motorad- und PKW-Reifen geeignet, da langes Ablüftverhalten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Pinsel für Reifenmontagepaste	0693 080 0

CL01_3008020406, Rev: 0.281, Stand: 30. 07. 2026