
O-Ring Zoll NBR 70

- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)



ISO	3601-1
Ausführung	Zöllig
Werkstoff	NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Oberfläche	Blank
Härte nach Shore A	70 +/- 5
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
RoHS-konform	Ja



Innendurchmesser (d_1)	**Dicke (h_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
2,9 mm	1,78 mm	**0468 290**	50
3,69 mm	1,78 mm	**0468 369**	50
4,47 mm	1,78 mm	**0468 447**	50
5,28 mm	1,78 mm	**0468 528**	25
6,07 mm	1,78 mm	**0468 607**	25
7,66 mm	1,78 mm	**0468 766**	25
9,19 mm	2,62 mm	**0468 919**	50
9,25 mm	1,78 mm	**0468 925**	25
10,78 mm	2,62 mm	**0468 107 8**	25
12,37 mm	2,62 mm	**0468 123 7**	25
13,95 mm	2,62 mm	**0468 139 5**	25
15,54 mm	2,62 mm	**0468 155 4**	25
17,13 mm	2,62 mm	**0468 171 3**	25
18,64 mm	3,53 mm	**0468 186 4**	25
18,72 mm	2,62 mm	**0468 187 2**	25
20 mm	2,62 mm	**0468 20 00**	25
20,22 mm	3,53 mm	**0468 202 2**	25
21,82 mm	3,53 mm	**0468 218 2**	25
23,4 mm	3,53 mm	**0468 234 0**	25
25 mm	3,53 mm	**0468 250 0**	25
26,57 mm	3,53 mm	**0468 265 7**	25
28,17 mm	3,53 mm	**0468 281 7**	25
29,75 mm	3,53 mm	**0468 297 5**	25
31,34 mm	3,53 mm	**0468 313 4**	25
32,93 mm	3,53 mm	**0468 329 3**	25

CL01_3503010502, Rev: 0.388, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
34,52 mm	3,53 mm	**0468 345 2**	25
36,1 mm	3,53 mm	**0468 361 0**	25
37,47 mm	5,34 mm	**0468 374 7**	25
37,7 mm	3,53 mm	**0468 377 0**	25
43,82 mm	5,34 mm	**0468 438 2**	25

Hinweis

- Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen
- Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten
- Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden

CL01_3503010502, Rev: 0.388, Stand: 10. 10. 2026