Stockermeißel HM Max

Einteiliger Premium Stockermeißel mit Hartmetallzähnen und Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.



- Sehr hohe Standzeit und optimale Arbeitsleistung aufgrund der 25 hochwertigen Hartmetallzähne
- Sehr kompakter Stockerkopf für spürbare Gewichtseinsparung und dadurch angenehmeres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Standardausführungen.
- Optimale Kraftübertragung, da der Meißel aus einem Stück gefertigt ist

Länge	250 mm
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Anzahl Zähne	25 STK
Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-max

Art.-Nr. 0647 867 250
VE: 1

Details/Anwendung

- Strukturieren von Stein-, Beton-, Kunst- oder Natursteinoberflächen
- Aufrauen von Oberflächen (Haftbrücken erstellen) z.B. bei der Sanierung von Beton und Asphalt
- Entfernen von überschüssigem Beton
- Bei festen Untergründen auch zum Ablösen von kautschukhaltigen Anstrichen zu verwenden



Hinweis

Die Struktur der Oberfläche ist von der Zähnezahl und der Stockdauer sowie der Einzelschlagstärke abhängig.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max. 125 mm	**0702 557 1**

CL01_7501071103, Rev: 0.78, Stand: 03. 09. 2026