Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS

Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60 %.

Abbildung ähnlich

Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr

Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft

Vermeidung von Unfällen

Zum Schaft hin offene Spannuten (ab Ø 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.

Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Schaftdurchmesser	Schaftform	Art.-Nr.	VE
8 mm	400 mm	100 mm	6 mm	Zylindrisch	**0631 80 400**	1
10 mm	400 mm	100 mm	8 mm	Zylindrisch	**0631 100 400**	1
10 mm	400 mm	100 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 010 400**	1
10 mm	600 mm	100 mm	8 mm	Zylindrisch	**0631 100 600**	1
10 mm	600 mm	100 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 010 600**	1
12 mm	400 mm	105 mm	8 mm	Zylindrisch	**0631 120 400**	1
12 mm	400 mm	105 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 012 400**	1
12 mm	600 mm	105 mm	8 mm	Zylindrisch	**0631 120 600**	1
12 mm	600 mm	105 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 012 600**	1
14 mm	600 mm	105 mm	8 mm	Zylindrisch	**0631 140 600**	1
14 mm	600 mm	105 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 014 600**	1
16 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 016 600**	1
16 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Zylindrisch	**0631 160 600**	1
18 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 018 600**	1
18 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Zylindrisch	**0631 180 600**	1
20 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 020 600**	1
20 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Zylindrisch	**0631 200 600**	1
22 mm	600 mm	120 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 022 600**	1
26 mm	120 mm	600 mm	10 mm	Passend für SDS-plus	**0631 026 600**	1

Details/Anwendung

- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung

CL01_7501040101, Rev: 0.308, Stand: 03. 02. 2026