Schallentkopplungsstreifen SonusStripe

Verringert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch innere Reibung.



- Hauptbestandteile Wellpappe und Quarzsand.
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich.
- Belastungsunabhängige, schalltechnische Entkopplung.
- Keine Verwechslungen möglich da für alle Anwendungen und Etagen universell einsetzbar.
- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge.
- Lagesicherung mit Drahtstiffen, Schrauben oder Montagekleber möglich.
- Keine speziellen entkoppelte Winkelverbinder notwendig.
- Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren.

Druckfestigkeit max.	23 N/mm^2
Feuerwiderstandsklasse	B2

Typbezeichnung	Länge x Breite x Dicke	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
SonusStripe 50	1200 x 50 x 15 mm	1017,599 g	**5405 120 005**	5
SonusStripe 60	1200 x 60 x 15 mm	1213,599 g	**5405 120 006**	5
SonusStripe 80	1200 x 80 x 15 mm	1639,599 g	**5405 120 008**	5
SonusStripe 100	1200 x 100 x 15 mm	2215,6 g	**5405 120 010**	5
SonusStripe 120	1200 x 120 x 15 mm	2749,6 g	**5405 120 012**	5

Details/Anwendung



Auslegung des SonusStripe gemäß Auslegeplan bei Nutzung eines Streifens



Mehrreihige Verlegung



Lagesicherung u.a. mit Drahtstiffen möglich

Hinweis

Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Schallentkopplungsstreifen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Klebeband SonusTape für Schallentkopplungsstreifen SonusStripe	**5405 000 005**

CL01_1018010101, Rev: 0.288, Stand: 02. 09. 2026