Installationskitt

Dauerplastische Dichtungsmasse auf Kunststoff-basis



Gebinde	Dose
Inhaltsgewicht	500 g
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C
SVHC nach REACH < 0,1 %	Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von Blei (< 0,1 %)	Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von Cadmium (< 0,1 %)	Ja
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)	Ja
Frei von Chrom-VI-Verbindungen (< 0,1 %)	Ja
Frei von Lösemittel (< 1 %)	Ja
Frei von Halogenen (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja

Art.-Nr. 0892 756
VE: 1

Details/Anwendung

Für sanitäre Anlagen aller Art. Besonders geeignet zum Einsetzen von Armaturen an Waschtischen und Badewannen

Hinweis

- Nicht auf porösem Untergrund (z.B. Marmor) verwenden
- Eine Schnur mit der Dichtungsmasse formen, in den sauberen und trockenen Fugen einführen und durch festes Drücken gut anpassen.

CL01_8002131001, Rev: 0.240, Stand: 21. 08. 2026