
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	2,4 mm	SW5,5	**0324 903**	1000
M4	3,2 mm	SW7	**0324 904**	1000
M5	4,7 mm	SW8	**0324 905**	500
M6	5,2 mm	SW10	**0324 906**	500/1000
M8	6,8 mm	SW13	**0324 908**	100/1000
M10	8,4 mm	SW16	**0324 901 0**	100
M12	10,8 mm	SW18	**0324 901 2**	50
M14	12,8 mm	SW21	**0324 901 4**	100
M16	14,8 mm	SW24	**0324 901 6**	50
M18	15,8 mm	SW27	**0324 901 8**	100
M20	18 mm	SW30	**0324 902 0**	25
M24	21,5 mm	SW36	**0324 902 4**	25
M30	25,6 mm	SW46	**0324 903 0**	25
M36	31 mm	SW55	**0324 903 6**	25
M42	34 mm	SW65	**0324 904 2**	10
M48	38 mm	SW75	**0324 904 8**	20

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_3512120133, Rev: 0.306, Stand: 01. 10. 2026