Fliesendispersionsgrund CERAfix 101

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für den Innen- und Außenbereich.



Reduzierung der Untergrundsaugfähigkeit
- Zur Grundierung auf schwach- und starksaugenden Untergründen.
- Schützt nachfolgende Spachtelmassen oder Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug.

Der gute Haftverbund erhöht die Haftfestigkeit von Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.

Die Tiefenwirkung bindet Feinstaub effektiv.

Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde.
- Kein Anmischen.
- Geringer Zeitaufwand.
- Schnell trocknend.

Die blaue Einfärbung sorgt dafür, dass behandelte Flächen schnell und eindeutig zu erkennen sind.

Geruchsarm

Lösemittelfrei

Geeignete Untergründe
- Zementestrich (CT)
- Calciumsulfatestrich (CA/CAF)
- Magnesiaestrich (MA)
- Beton
- Trockenestriche
- Hohlraumböden
- Bodenausgleichsmassen
- Fliesenträgerelemente
- Gipsplatten
- Gipsfaserplatten
- Zement- und Faserzementplatten
- Zementäre Putze, Gipsputz, Kalkzementputz, Leichtputz

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: E

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert

CL01_3010080301, Rev: 0.421, Stand: 24. 09. 2026

(EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Farbe	Lichtblau (Hellblau)
Inhaltsgewicht	10 kg
Inhalt	10 l
Dichte	1 g/cm³
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Belegbar nach max.	3 h
Begehbarkeit nach min./ max.	60-90 min
Begehbarkeit Bedingung	bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit	3 h
Trockenzeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Begehbarkeit nach max.	90 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Lösemittelfrei	Ja
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche min./max.	100-200 g/m²
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche min.	100 g/m²
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche max.	200 g/m²
Auftragsmenge Bedingung	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerfähigkeit ab Herstellung	15 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	trockene und lichtgeschützte Lagerung, 5 °C bis 40 °C

Art.-Nr. 5875 100 101
VE: 1

Details/Anwendung

CERAfix 101 wird verwendet zum Grundieren stark saugender und nicht saugenden Untergründe aus Zement- und Gipsbaustoffen, Beton, Putz, Mauerwerk, etc. CERAfix 101 verbessert die Haftung, bindet Baustaub und wirkt verfestigend auf den Untergrund. Reduziert zuverlässig die Untergrundsaugfähigkeit und verhindert dadurch den schnellen Wasserentzug aus Spachtelmassen oder Fliesenklebern. CERAfix 101 wird als Systemgrundierung für CERAfix-Abdichtungen, Spachtel- und Ausgleichsmassen und Fliesenkleber im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
GISCODE: D1Trocknungszeit ca. 15-45 Minuten je nach Untergund.





Anleitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen und durchgehenden Rissen sein. Materialauftrag erfolgt mittels eines Pinsels, einer Bürste oder feinporiger Schaumwalze. Materialverbrauch ca. 30-100 g/m^2. Eine Übersättigung des Untergrundes bzw. eine Pfützenbildung ist zu vermeiden. CERAfix 101 vollständig trocknen lassen, bevor weiter gearbeitet werden kann. Trocknungszeit ca. 15-45Min.

Leistungsnachweis



Hinweis

CERAfix 101 muss vor Aufbringung der nächsten Schicht getrocknet sein. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Fenster und Türen) vor der Anwendung abdecken. Oberfläche darf zur Weiterbearbeitung nicht kleben! Nicht nass in nass arbeiten. Vor Frost schützen.

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie die aktuell gültigen Normen bzw. ZDB Merkblätter.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 55 cm Rollenlänge 33 m	**0992 405 055**
Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 140 cm Rollenlänge 33 m	**0992 405 140**
Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 266 cm Rollenlänge 20 m	**0992 405 266**
2-K Dichtschlämme CERAfix 301 21 kg	**5875 100 301**

CI01_3010080301, Rev: 0.421, Stand: 24. 09. 2026