
Klemmschelle Elmo Drehfix

Stecksystem mit vormontierter Rohrschelle und dem intelligenten Dreh

Stecksystem mit vormontierter Rohrschelle und dem intelligenten Dreh.

- Bis 80 % Zeitersparnis bei der Montage.
- 6 mm Loch bohren - stecken - festspannen durch rechts-drehen = FERTIG
- Wenn das Bohrloch nicht exakt gebohrt wurde, kann das durch Verschieben der Schelle wieder ausgeglichen werden.
- Montagewerkzeug wie Hammer oder Schraubendreher werden nicht mehr benötigt.
- Kein Wackeln durch Drehmontage.
- Anwendung: Verlegung an allen festen Untergründen wie z.B. Beton, Vollziegel, Kalkstein, hochverdichtetem Poren-beton, Gasbeton, Hohllochsteine und Gipskarton.
- Auszugskräfte bis 600 N (60kg) werden erreicht.
- Material: Nylon (Polyamid), Halogen- und silikonfrei
- Farbe: Grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüf-temperatur 750°C.
- Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.







Mit Anreihmechanismus (vertikal)	Ja
Langlochdurchmesser	6 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Farbe	Grau
Werkstoff	Nylon (Polyamid)
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Nenngröße	Art.-Nr.	VE
16 mm	**0971 558 216**	100/1000
20 mm	**0971 558 220**	100/1000
25 mm	**0971 558 225**	50/500
32 mm	**0971 558 032**	40/400
40 mm	**0971 558 040**	25/250

CL01_5504120211, Rev: 0.822, Stand: 19. 08. 2026



CL01_5504120211, Rev: 0.822, Stand: 19.08.2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen