Abisolierzange AS 280




Multi-Funktions-Werkzeug: Selbsteinstellende Abisolierzange und Kabelmesser.

- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Schnitttiefe über Rändelschraube einstellbar
- Ersatzmesser in der oberen Griffschale
- Haltebügel in zwei Positionen (Ø 4–16 mm und Ø 16–28 mm) arretierbar
- Optische Längenskala: 8–20 mm
- Maximale Abisolierlänge: 35 mm
- Made in Germany

Typbezeichnung	AS 280
Klingengeometrie	V-förmig
Drahtquerschnitt min./max.	0,5-6 mm^2
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)	10-20
Kabeldurchmesser min./ max.	4-28 mm
Länge x Breite x Höhe	160 x 31 x 51 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Werkstoff Griff	Kunststoff Glasfaser verstärkt

Art.-Nr. 0714 41 06
VE: 1



H07V-K_Aderleitung_Feindrähtig | H07V-U Aderleitung Eindrähtig Massiv | NYM-J 3x1,5mm^2 Mantelleitung | NYM-J 5x2,5mm^2 Mantelleitung | NYM-J 1x16mm^2 Mantelleitung | NYY-J 3x1,5mm^2 Erdkabel | NYY-J 5x2,5mm^2 Erdkabel | NYY-J Erdkabel

Details/Anwendung

- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Abisolieren an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Schaltschränken, UP-, HW-, Beton-Gerätedosen



CL01_6020010101, Rev: 0.351, Stand: 22. 06. 2026

Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

CL01_6020010101, Rev: 0.351, Stand: 22. 06. 2026