Rundschlinge

Besonders flexibles und oberflächenschonenedes Anschlagmittel für Lasten aller Art

- Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und Aufdruck der Tragfähigkeit (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode zwischen 1000 und 8000 kg
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu Drahtseilen und Ketten
- Endlosstrang mit ausreißfestem Einsatzhinweis-Label





Werkstoff	PES - Polyester
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C
EN-Norm	1492-2

Nutzlänge	Farbe	Tragfähigkeit (einfach direkt)	Tragfähigkeit (einfach umgelegt)	Tragfähigkeit (einfach geschnürt)	Bandbreite	Art.-Nr.	VE
1 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	45 mm	**0713 50 12**	1
1,5 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	45 mm	**0713 50 13**	1
2 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	45 mm	**0713 50 14**	1
3 m	Violett	1000 kg	2000 kg	800 kg	45 mm	**0713 50 16**	1
1 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	50 mm	**0713 50 22**	1
1,5 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	50 mm	**0713 50 23**	1
2 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	50 mm	**0713 50 24**	1
3 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	50 mm	**0713 50 26**	1
4 m	Grün	2000 kg	4000 kg	1600 kg	50 mm	**0713 50 28**	1
1 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	55 mm	**0713 50 32**	1
1,5 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	55 mm	**0713 50 33**	1
2 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	55 mm	**0713 50 34**	1
3 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	55 mm	**0713 50 36**	1
4 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	2400 kg	55 mm	**0713 50 38**	1
3 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	65 mm	**0713 50 411**	1
4 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	65 mm	**0713 50 413**	1
5 m	Grau	4000 kg	8000 kg	3200 kg	65 mm	**0713 50 415**	1
3 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	68 mm	**0713 50 511**	1
4 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	68 mm	**0713 50 513**	1
5 m	Rot	5000 kg	10000 kg	4000 kg	68 mm	**0713 50 515**	1
3 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	81 mm	**0713 50 611**	1
4 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	81 mm	**0713 50 613**	1
5 m	Braun	6000 kg	12000 kg	4800 kg	81 mm	**0713 50 615**	1
2 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	84 mm	**0713 50 811**	1
4 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	84 mm	**0713 50 813**	1
5 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	84 mm	**0713 50 815**	1
6 m	Blau	8000 kg	16000 kg	6400 kg	84 mm	**0713 50 817**	1

CL01_2003020201, Rev: 0.819, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung

- Rundschlingen können in einem Temperaturbereichen von–40°C bis +100°C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Rundschlingen über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen in Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen









Leistungsnachweis

- Nach DIN-EN 1492-2
- GS-geprüft

CL01_2003020201, Rev: 0.819, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

Ablegereife



Rundschlingen sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.



Rundschlingen sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Rundschlinge mit Säuren oder Laugen in Kontakt kam.



Rundschlingen sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das innenliegende Stranggewebe beschädigt ist.



Rundschlingen sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Rundschlinge durch Hitzeeinwirkung (Schweißperlen) beschädigt ist.

CL01_2003020201, Rev: 0.819, Stand: 10. 10. 2026