DKS Dübelklemmschelle

Die DKS ermöglicht die einfache und nahezu unsichtbare Befestigung von Einzel- und Bündelleitungen – ideal für Antennen- und Telefonkabel.

Die Kabel werden mit der DKS umfasst und direkt mit dem Dübelteil ins Bohrloch gesteckt. Gute Spannmöglichkeit, dezente Optik im verlegten Zustand.



Bohrlochdurchmesser	6 mm
Belastung Gewicht max.	9,2 kg
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 85 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Klemmbereich min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
3-13 mm	Hellgrau	**9501 023 788**	200
3-13 mm	Schwarz	**9501 023 792**	200
3-13 mm	Weiß	**9501 023 796**	200
6-20 mm	Hellgrau	**9501 023 789**	200
6-20 mm	Schwarz	**9501 023 793**	200
6-20 mm	Weiß	**9501 023 797**	200
8-28 mm	Hellgrau	**9501 023 790**	200
8-28 mm	Schwarz	**9501 023 794**	200
8-28 mm	Weiß	**9501 023 798**	200
20-40 mm	Hellgrau	**9501 023 787**	200
20-40 mm	Schwarz	**9501 023 791**	200
20-40 mm	Weiß	**9501 023 795**	200

Details/Anwendung

Für die Verlegung von Mantelleitungen wie Antennen- und Telefonleitungen – sowohl als Einzelleitung als auch im Bündel.



CL01_5504020309, Rev: 0.28, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. Kabel mit DKS umfassen
3. DKS mit Dübelteil ins Bohrloch stecken – Bohren, Stecken, Fertig!

CL01_5504020309, Rev: 0.28, Stand: 10. 10. 2026