Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:

- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung

Normen	DIN 908
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt Dickschichtpassivierung
RoHS-konform	Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Kopfdurchmesser (d_2)**	**Kopfhöhe (k_1)**	**Innenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
G1/2	18 mm	26 mm	4 mm	IS10	**0241 810 161**	50
G1/4	15 mm	18 mm	3 mm	IS6	**0241 790 121**	200

CL01_3511190508, Rev: 0.1216, Stand: 10. 10. 2026