Neutralsilikon Premium Plus

Elastischer, vielseitig einsetzbarer Silikondichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich sowie Prüfungen für diverse Isolierglas-Randverbunddichtstoffe



- Dauerelastisch
- Geruchsneutral
- Weichmacherfrei
- Nicht korrosiv
- Alterungs- , witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Lasuren

Chemische Basis	Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis)
Fungizide Ausstattung	Ja
Hautbildezeit min.	7 min
UV-Beständigkeit	Ja
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Dichte	1,02 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	2,5 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 150 °C
Anstrichverträglichkeit	Ja
Überstreichbar/Überlackierbar	Nein
Härte nach Shore A	18
Bruchdehnung min.	300 %
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Anzahl pro Palette	1200 STK

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
310 ml	Betongrau	**0892 520 003**	1/20
310 ml	Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)	**0892 520 001**	1/20
310 ml	Weiß	**0892 520 002**	1/20
600 ml	Transparent/milchig trüb (ausgehärtet)	**0892 520 011**	1/20

Details/Anwendung

Zur Fensterverglasung und Abdichtung der Anschlussfugen von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern, marktüblichen Randverbunden und VSG Glas

CL01_3010140813, Rev: 0.218, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Die richtige Fugendimensionierung beachten (halb so tief wie breit!).
Die Fugen mit PU - Hinterfüllmaterial (Art.Nr: 0875...) vorfüllen.
Saugende Untergründe mit dem Voranstrich (Art.Nr.: 0892 170) versehen.
Vor der Hautbildung mit dem Dichtstoffglättemittel (Art.Nr.: 0893 3 / 0893 003) abziehen. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Dichtungsband VKP PLUS Farbe Grau Breite 10 mm Rollenlänge 12.5 m	**0875 021 02**
Silikon Primer 250 ml	**0892 170**
Dichtstoffglättemittel Hellgelb 400 ml	**0893 003**

CL01_30101140813, Rev: 0.218, Stand: 30. 07. 2026