Abisolierzange SENSOR




Abbildung ähnlich

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig

- Kein Längenanschlag – längere Kabelabschnitte können durch den Zangenkörper geführt und abisoliert werden
- Made in Germany

Klingengeometrie	O-förmig
Länge x Breite x Höhe	172 x 30 x 98 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Werkstoff Griff	Kunststoff

Typbezeichnung	Drahtdurchmesser min./max.	Art.-Nr.	VE
SENSOR 1	3,2-4,4 mm	**0714 109 044**	1
SENSOR 2	4,4-7 mm	**0714 109 070**	1



J-Y(ST)Y Fernmeldeleitung | BMK J-Y(ST)Y Brandmeldekabel | Profibus Busleitung | YSLY-JZ Steuerleitung | Lif9Y11Y Sensorleitung PUR | NHXH E90 Funktionserhaltkabel | TPE-U Leitung

Details/Anwendung

Zum Abmanteln von Steuerleitungen (z.B. Ölflex), PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U Leitungen, geschirmte und ungeschirmte PVC- und PUR-isolierte Leitungen J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX-Leitung



CL01_6028020417, Rev: 0.120, Stand: 16. 02. 2026

Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

CL01_6028020417, Rev: 0.120, Stand: 16. 02. 2026