Dachmanschette WÜTOP® Solardicht

Dachmanschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Solarrohrdurchdringungen.

Für 1-fache oder 2-fache Rohrdurchführung geeignet

EasyForm-Klebekragen für optimale Anpassung an den Untergrund

Dauerhaft dicht, witterungs- und UV-beständig.



Ausführung	2-fach
Farbe	Rot
Durchmesser min./max.	10-55 mm
Länge	560 mm
Breite	600 mm
Trägermaterial	Polyisobutylen
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	4 bis 40 °C

Art.-Nr.	VE
5394 146 210	1
5394 147 210	1

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Dachdurchdringungen durch die wasserführende Ebene z. B. bei Solarleitungen.

Anleitung

Obere Ziegelreihe entfernen. Rohreitungen am Unterdach mit WÜTOP®-Manschette abdichten.
Solardicht-Manschette über die Leitungen ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen in die Ziegelwellen einpassen und mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Tüllen in der Einsetzplatte nach Leitungsdurchmesser aufschneiden und die Platte über die Rohre ziehen. Einsetzplatte in die Öffnung eindrücken, an allen Seiten einrasten lassen. Entfernte Ziegel wieder einsetzen.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Ziegel, etc. sind mit Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Dichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden.

CL01_1001030903, Rev: 0.231, Stand: 10. 10. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP 40 mm 55 mm 2-fach	**5394 112 040**

CL01_1001030903, Rev: 0.231, Stand: 10. 10. 2026