Rohrschelle TIPP Silikon

Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikonbasis

- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Verschlussschrauben gegen Herausfallen gesichert


Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm
Werkstoff	Stahlblech
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 225 °C
Halogenfrei	Ja
Chlorfrei	Ja
Silikonfrei	Nein
Oberfläche	Verzinkt
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
DIN	4109
Schraubendurchmesser	6 mm



Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallband-breite (B_M)	Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448	Gewicht	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
12-15 mm	1 kN	20 mm	1/4 Zoll	53 g	57,5 mm	**0543 208 015**	25
15-19 mm	1 kN	20 mm	3/8 Zoll	58 g	61,5 mm	**0543 208 019**	25
20-25 mm	1 kN	20 mm	1/2 Zoll	63 g	67 mm	**0543 208 025**	25
26-30 mm	1 kN	20 mm	3/4 Zoll	68 g	72,3 mm	**0543 208 030**	25
31-37 mm	1 kN	20 mm	1 Zoll	78 g	79,3 mm	**0543 208 037**	25
38-44 mm	1 kN	20 mm	1 1/4 Zoll	82 g	86 mm	**0543 208 044**	25
42-52 mm	1 kN	20 mm	1 1/2 Zoll	87 g	91,3 mm	**0543 208 052**	25
53-58 mm	1 kN	20 mm		102 g	101,3 mm	**0543 208 058**	25
59-65 mm	1 kN	20 mm	2 Zoll	107 g	108,6 mm	**0543 208 065**	25
67-74 mm	1 kN	20 mm		151 g	124 mm	**0543 208 074**	10
74-80 mm	1,5 kN	25 mm	2 1/2 Zoll	164 g	130,5 mm	**0543 208 080**	10
82-92 mm	1,5 kN	25 mm	3 Zoll	172 g	141,5 mm	**0543 208 092**	10

C101_8001060601, Rev: 0.717, Stand: 25. 09. 2026

Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallband-breite (B_M)	Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448	Gewicht	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
90-102 mm	1,5 kN	25 mm		185 g	151 mm	**0543 208 102**	10
108-118 mm	1,5 kN	25 mm	4 Zoll	231 g	168 mm	**0543 208 118**	10

Details/Anwendung

Ideal für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER