Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend Pistolenform

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Großer Arbeitsbereich bis 16,0 mm²



- Pistolengriff/-bauform für ermüdungsfreie Bedienung, insbesondere bei Arbeiten an Tischen und Werkbänken
- Verstellbarer Längenanschlag: 5-25 mm
- Integrierter Kabelschneider: max. 3,0 mm Cu/Al
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten mit Öse für Absturzsicherung
- Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Arretierungsmöglichkeit – Zange lässt sich platzsparend verstauen
- Personalisierbar durch Beschriftungsfeld im Griff
- Made in Germany

Klingengeometrie	V-förmig
Drahtquerschnitt min./max.	0,2-16 mm²
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)	24-5
Länge x Breite x Höhe	179 x 29 x 148 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr. 0714 109 016
VE: 1

Details/Anwendung

Zum Abmanteln von PVC-/Silikon-/Gummi-isolierten Einzeladern z.B. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U



V-förmige Klingengeometrie - das aneinander vorbeigleitende Messerpaar sorgt für einen umgreifenden Abschnitt der Isolation. Statt Abzureißen, wird die Isolation auf diese Weise sauber abgetrennt.



Arretierungsmöglichkeit



Leicht verstellbarer Längenanschlag bis 25 mm

CL01_6028020420, Rev: 0.94, Stand: 10. 08. 2026





Beschriftungsfeld

Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.