WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ.



Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.


Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.

Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.

Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

25° Spitze
Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja




Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Gewindelänge (lg)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3 mm	60 mm	37 mm	5,63 mm	Z2	**0198 13 60**	250
3,5 mm	25 mm	17 mm	7 mm	Z2	**0198 135 25**	1000
3,5 mm	30 mm	17 mm	7 mm	Z2	**0198 135 30**	1000
3,5 mm	35 mm	22 mm	7 mm	Z2	**0198 135 35**	1000
3,5 mm	40 mm	24 mm	7 mm	Z2	**0198 135 40**	500
3,5 mm	45 mm	30 mm	7 mm	Z2	**0198 135 45**	500
3,5 mm	50 mm	30 mm	7 mm	Z2	**0198 135 50**	500
4 mm	25 mm	16 mm	8 mm	Z2	**0198 14 25**	1000
4 mm	30 mm	18 mm	8 mm	Z2	**0198 14 30**	500
4 mm	35 mm	21 mm	8 mm	Z2	**0198 14 35**	500
4 mm	40 mm	24 mm	8 mm	Z2	**0198 14 40**	500
4 mm	45 mm	29 mm	8 mm	Z2	**0198 14 45**	500
4 mm	50 mm	30 mm	8 mm	Z2	**0198 14 50**	500
4 mm	55 mm	34 mm	8 mm	Z2	**0198 14 55**	250


CL01_3508070910, Rev: 0.351, Stand: 29. 09. 2026

Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Gewindelänge (lg)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4 mm	60 mm	34 mm	8 mm	Z2	**0198 14 60**	250
4 mm	70 mm	39 mm	8 mm	Z2	**0198 14 70**	200
4,5 mm	35 mm	21 mm	9 mm	Z2	**0198 145 35**	500
4,5 mm	40 mm	24 mm	9 mm	Z2	**0198 145 40**	500
4,5 mm	45 mm	28 mm	9 mm	Z2	**0198 145 45**	500
4,5 mm	50 mm	30 mm	9 mm	Z2	**0198 145 50**	250
4,5 mm	60 mm	35 mm	9 mm	Z2	**0198 145 60**	250
4,5 mm	70 mm	40 mm	9 mm	Z2	**0198 145 70**	200
4,5 mm	80 mm	50 mm	9 mm	Z2	**0198 145 80**	200
5 mm	35 mm	24 mm	10 mm	Z2	**0198 15 35**	500
5 mm	40 mm	24 mm	10 mm	Z2	**0198 15 40**	500
5 mm	45 mm	30 mm	10 mm	Z2	**0198 15 45**	250
5 mm	50 mm	30 mm	10 mm	Z2	**0198 15 50**	250
5 mm	55 mm	35 mm	10 mm	Z2	**0198 15 55**	250
5 mm	60 mm	35 mm	10 mm	Z2	**0198 15 60**	250
5 mm	70 mm	40 mm	10 mm	Z2	**0198 15 70**	200
5 mm	80 mm	50 mm	10 mm	Z2	**0198 15 80**	100
5 mm	90 mm	54 mm	10 mm	Z2	**0198 15 90**	100
5 mm	100 mm	60 mm	10 mm	Z2	**0198 15 100**	100
5 mm	110 mm	70 mm	10 mm	Z2	**0198 15 110**	100
5 mm	120 mm	70 mm	10 mm	Z2	**0198 15 120**	100
6 mm	50 mm	30 mm	12 mm	Z3	**0198 16 50**	250
6 mm	60 mm	35 mm	12 mm	Z3	**0198 16 60**	200
6 mm	70 mm	42 mm	12 mm	Z3	**0198 16 70**	200
6 mm	80 mm	50 mm	12 mm	Z3	**0198 16 80**	100
6 mm	90 mm	56 mm	12 mm	Z3	**0198 16 90**	100
6 mm	100 mm	60 mm	12 mm	Z3	**0198 16 100**	100
6 mm	110 mm	70 mm	12 mm	Z3	**0198 16 110**	100
6 mm	120 mm	70 mm	12 mm	Z3	**0198 16 120**	100
6 mm	140 mm	70 mm	12 mm	Z3	**0198 16 140**	100
6 mm	150 mm	70 mm	12 mm	Z3	**0198 16 150**	100
6 mm	160 mm	70 mm	12 mm	Z3	**0198 16 160**	100


Details/Anwendung



Bruchdrehmoment



Einschraubdrehmoment



min. 15° Biegewinkel

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar