Intumeszierender Streifen IW-F



Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.

Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren Isolierungen versehen sind; z.B. Kälteleitungen, die mit Kältekautschuk isoliert sind.

- Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:

- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597

Dicke	1 mm
Länge	10 m
Breite	125 mm
Feuerwiderstandsklasse	EI120
Farbe	Graphitgrau
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Werkstoff	Glasfilamentgewebe
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr. 0893 304 310
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung im System Weichschott AB Kombi als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Fixieren des Streifens mit Klammern, Spannbändern oder mit verzinktem Draht. Details siehe Montageanleitung.

CL01_2501030212, Rev. 0.151, Stand: 02. 12. 2024

Leistungsnachweis



Hinweis

Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!

CL01_2501030212, Rev. 0.151, Stand: 02. 12. 2024