Klemmschlosszurrgurt einteilig

Für kleine bis mittlere Lasten

- Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme
- Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet



Werkstoff	PES - Polyester

Art.-Nr.	0713 922 910	5713 922 113	5713 922 114	5713 922 115	5713 922 116	5713 922 117
VE	1	1/4	1/4	4	4	1
Ausführung		1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Breite (B)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm
Länge (L)	0,5 m	1,2 m	2 m	3 m	5 m	6 m
Dehnung Zurrgurt max.		5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Farbe	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot	Rot
Produktzertifizierung		GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft	GS-geprüft
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	250 daN	250 daN	250 daN	250 daN	250 daN	700 daN
Normen		EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2	EN 12195-2
Temperatureinsatzbereich min./ max.		-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C

Art.-Nr.	5713 922 119
VE	1
Ausführung	1-teilig
Breite (B)	35 mm
Länge (L)	6 m
Dehnung Zurrgurt max.	5 %
Farbe	Schwarz
Produktzertifizierung	GS-geprüft
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung	700 daN
Normen	EN 12195-2
Temperatureinsatzbereich min./ max.	-40 bis 100 °C

Details/Anwendung

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

CL01_2003010101, Rev: 0.858, Stand: 03. 08. 2026







Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2

GS-geprüft

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

CL01_2003010101, Rev: 0.858, Stand: 03. 08. 2026