
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
- Form C = Gewinde mit Spitze



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Form	C



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	9,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 95**	1000
2,9 mm	13 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 13**	1000
2,9 mm	16 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 16**	1000
2,9 mm	19 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 19**	1000
2,9 mm	22 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 22**	1000
2,9 mm	25 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 25**	1000
2,9 mm	32 mm	5,5 mm	1,7 mm	H1	**0116 29 32**	2000
3,5 mm	9,5 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 95**	1000
3,5 mm	13 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 13**	1000
3,5 mm	16 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 16**	1000
3,5 mm	19 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 19**	1000
3,5 mm	22 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 22**	1000
3,5 mm	25 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 25**	1000
3,5 mm	32 mm	6,8 mm	2,1 mm	H2	**0116 35 32**	1000
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 95**	1000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 13**	1000
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 16**	1000
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 19**	1000
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 22**	1000
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 25**	1000
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 32**	1000
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 38**	1000
3,9 mm	45 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 45**	500
3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,3 mm	H2	**0116 39 50**	500
4,2 mm	13 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 13**	1000
4,2 mm	16 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 16**	500
4,2 mm	19 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 19**	1000
4,2 mm	22 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 22**	1000
4,2 mm	25 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 25**	500
4,2 mm	32 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 32**	1000
4,2 mm	38 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 38**	500

CL01_3502010601, Rev. 0.392, Stand: 15. 09. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,2 mm	45 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 45**	500
4,2 mm	50 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 50**	500
4,2 mm	60 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 60**	100
4,2 mm	70 mm	8,1 mm	2,5 mm	H2	**0116 42 70**	100
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 95**	100
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 13**	500
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 16**	500
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 19**	1000
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 22**	500
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 25**	500
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 32**	500
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 38**	500
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 45**	500
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 50**	500
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 60**	200
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 70**	200
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 80**	100
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 90**	100
4,8 mm	100 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 100**	100
4,8 mm	110 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 110**	100
4,8 mm	120 mm	9,5 mm	3 mm	H2	**0116 48 120**	100
5,5 mm	13 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 13**	100
5,5 mm	22 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 22**	100
5,5 mm	32 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 32**	500
5,5 mm	38 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 38**	500
5,5 mm	45 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 45**	100
5,5 mm	50 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 50**	100
5,5 mm	60 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 60**	200
5,5 mm	70 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 70**	100
5,5 mm	80 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 80**	100
5,5 mm	90 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 90**	100
5,5 mm	100 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 100**	100
5,5 mm	110 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 110**	100
5,5 mm	120 mm	10,8 mm	3,4 mm	H3	**0116 55 120**	100
6,3 mm	22 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 22**	100
6,3 mm	32 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 32**	200
6,3 mm	38 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 38**	200
6,3 mm	45 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 45**	100
6,3 mm	50 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 50**	100
6,3 mm	60 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 60**	100
6,3 mm	70 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 70**	100
6,3 mm	80 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 80**	100
6,3 mm	90 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 90**	100
6,3 mm	100 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 100**	100
6,3 mm	110 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 110**	100
6,3 mm	120 mm	12,4 mm	3,8 mm	H3	**0116 63 120**	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010601, Rev. 0.392, Stand: 15. 09. 2026