Mehrbereichskompressoröl Pro

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung

Kompatibel mit folgenden Kältemitteln: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507

Mischbar mit PAG-Öl und Ester-Öl

Sehr gute Schmierwirkung

- Längere Lebensdauer des Kompressors
- Gute Kältemittelkompression des Kompressors



Inhalt	1000 ml
Chemische Basis	Phosphate
Dichte	0,979 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Grundölviskosität, kinematisch	85 cSt
Grundölviskosität Bedingung	bei 40 °C, nach ASTM D-445
VOC Gehalt (CH)	0 %
Flammpunkt min.	282 °C

Art.-Nr. 0892 764 123
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Zur universellen Wartung und Schmierung von Fahrzeugklimakompressoren im Kältemittelkreislauf. Geeignet für Kältemittel R-134a, R1234yf – und sonstige HFC und HFO Kältemittel. Für alle PKW, LKW, Busse und Landmaschinen mit R134a oder R 1234yf- Klimasystemen.

Anleitung

Fehlendes Kompressoröl entsprechend der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät in den Klimakreislauf einfüllen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3009041803, Rev: 0.344, Stand: 24. 08. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 764 123	Befülladapter R134a	**0764 000 124**

CL01_3009041803, Rev: 0.344, Stand: 24. 08. 2026