Druckluftschlauchaufroller DSA21/10 Aluminium

Praktischer Aufroller mit hochwertigen KPU-Schlauch. Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auch für den Einsatz mit Wasser geeignet.



Sehr robustes, geschlossenes Aluminiumgehäuse

Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.

Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (KPU)

Höchste Knickfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln bei geringstem Gewicht. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.

Hohe Durchflusskapazität des Schlauchs

Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis.

Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich

Universell einsetzbar, ohne zusätzliche Veränderungen.

150-Grad-Schwenkmechanismus

Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort.

Schlauchlänge	21 m
Schlauchinnendurchmesser	10 mm
Zuleitungsschlauchlänge	2 m
Schlauchlänge (ab Stopperball)	1 m
Schlauchaußendurchmesser	14 mm
Druck max.	20 bar
Breite	190 mm
Höhe	510 mm
Länge	515 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 50 °C
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch	10 mm
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch	14 mm
Werkstoff Gehäuse	Aluminium

Art.-Nr. 0699 110

VE: 1

Lieferumfang Art.-Nr. 0699 110

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Schlauch		1
Zuleitungsschlauch		1
Bügelhandgriff		1

CL01_2012040116, Rev: 0.661, Stand: 08. 04. 2025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0699 110	Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000 IG G 3/8 Zoll	**0699 100 238**
	Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche Geeignet für Schlauchinnendurchmesser 10 mm	**0699 100 410**
	Stecknippel Innengewinde Serie 2000 IG G 3/8 Zoll	**0699 100 538**
	Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde	**0699 410 538**

CL01_2012040116, Rev: 0.661, Stand: 08. 04. 2025